

PRIME SERIES

BY: **prest**
electric

LGC350CL

GENERADOR ELÉCTRICO DIESEL

CABINADO · 220V / 60Hz

POTENCIA

Standby	350 KVA / 280 KW
Prime	320 KVA / 256 KW

INFORMACIÓN GENERAL

Motor	CUMMINS
Alternador	LEROY SOMER
Control de Velocidad	Eléctrico
Fases	Tres
Corriente Prime	839 A
Voltaje del Motor	24 V
Frecuencia	60 Hz
Revoluciones	1800 RPM
Temp. Gases de Escape	±410 °C
Factor de potencia	0.8
Cap. tanque combustible	600 Lts / 158 Gl

MOTOR

Marca	CUMMINS
Modelo	6LTAA9.5-G1
Número de cilindros	6 en línea
Admisión de aire	Turbocargado
Tiempos	4
Tipo de combustible	Diesel
Tipo de enfriamiento	Enfriado por agua
Diámetro pistón	116.5 mm
Carrera pistón	148 mm
Cilindrada	9.5 L
Relación de compresión	16.6:1

ALTERNADOR

Marca	LEROY SOMER
Modelo	TAL-A46-E
Aislamiento	Clase "H"
Clase de protección	IP23
Tipo de excitación	Sin escobillas, autoexcitante
Número de hilos	12, Configurable a monofásico y trifásico 220 / 440 V

Importado por: **TRECX S. A.**

RUC: 1791812484001

Rumiurco Oe4-365 y Pedro Freile

Quito - Ecuador · Telf.: 02 2530912



Imagen referencial del producto.

CONTROLADOR
Deep Sea 6120



VOLTAJE DE SALIDA

208 / 120 V	220 / 127 V
240 / 139 V	380 / 220 V
440 / 254 V	460 / 265 V

DIMENSIONES

CABINADO

Largo (A)	4000 mm
Ancho (B)	1400 mm
Alto (C)	2320 mm
Peso neto	3550 KG

CONSUMO COMBUSTIBLE 1800RPM (L/HR)

110% Potencia standby	76
100% Potencia prime	68
75% Potencia	50
50% Potencia	34

• **Motor Industrial Diesel**, de cuatro tiempos, de alto rendimiento y servicio pesado.

• **Sistema de Filtros del Motor:** Filtro de aire, filtro de combustible y filtro de aceite.

• **Sistema de refrigeración** por agua, diseñado para enfriar el motor a altas temperaturas.

• **Sistema de escape**, silenciador industrial de alta resistencia con conexiones flexibles.